

Technisches Datenblatt

Erstellt am Datum: 08.09.2023 Artikel-Nr.: 11401

Artikelbezeichnung: Luftpolsterfolie Bubble "M" für AIRmove 2, HDPE

Rollenbreite: 400 mm, Rollenlänge: 350 lfm, Abreißperforation: alle 160 mm

02 PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) Recyclingcode:

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Luftpolsterfolie			
Тур	Bubble "M" für AIRmove 2			
Qualität/Material	HDPE			
Rollenbreite	400	mm		
Rollenlänge	350	lfm		
Abreißperforation	alle 160 mm			
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9010651015101	1 Rolle = 1 Rolle	7.100,00
9010651015118	1 Karton = 2 Rolle	14.200,00
9010651015125	1 Palette = 112 Rolle	795.200,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.